

Termómetros ASTM - Tank Gauging

6 variantes, rango total -34 a 260 °C. Cambia solo el rango de medición

Datos clave

- Termómetros calibrados según ASTM E-1 (método E-77), trazables a NIST (según el fabricante).
- Los códigos 250-004-... (certificados) incluyen informe de calibración ISO/IEC 17025 y ANSI/NCSL Z-540-1, en los puntos de prueba ASTM indicados.
- Producto no eléctrico: no aplica voltaje ni frecuencia. Al ordenar, indicar el código de catálogo.
- Versión sin mercurio: el fabricante indica agregar -NM al código del termómetro (ejemplo del fabricante: 250-000-01C → 250-001-01C-NM); confirmar disponibilidad por modelo.

Variantes y especificaciones

Código	ASTM	IP	Descripción	Rango °C	Rango °F	Código certificado	Puntos de calibración °C
250-000-58C	58C	-	Tank Gauging	-34 a 49	-30 a 120	250-004-58C	-30, 0, +25, 45
250-000-59C	59C	-	Tank Gauging	-18 a 82	0 a 180	250-004-59C	0, 25, 55, 80
250-000-60C	60C	-	Tank Gauging	77 a 260	170 a 500	250-004-60C	100, 175, 255
250-000-97C	97C	-	Tank Gauging	-18 a 49	0 a 120	250-004-97C	-15, 0, +20, 45
250-000-98C	98C	-	Tank Gauging	16 a 82	60 a 180	250-004-98C	20, 40, 60, 80
250-000-130C	130C	-	Tank Gauging	-7 a 105	20 a 220	250-004-130C	0, 35, 70, 105

Rango °F: versión en escala Fahrenheit (código 250-000-...F) cuando el fabricante la lista; "-" = no listada. IP: referencia IP del fabricante; "-" = sin referencia.