

serie BIOF-P

Fotobiorreactor de vidrio con iluminación cerrada
5 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Serie	BIOF-P (fotobiorreactor de vidrio)
Design pressure	0.15 MPa
Illumination	closed light source, 16 light strips, colour customisable
Tank	borosilicate glass with glass jacket, AISI 316L parts, 4 baffles
Controlled parameters	pH, DO, temperature, light, stirring speed, gas flow
Use	photosynthetic bacteria and algae

Especificaciones comunes de la serie

Serie	BIOF-P (fotobiorreactor de vidrio)
Design pressure	0.15 MPa
Illumination	closed light source, 16 light strips, colour customisable
Tank	borosilicate glass with glass jacket, AISI 316L parts, 4 baffles
Controlled parameters	pH, DO, temperature, light, stirring speed, gas flow
Use	photosynthetic bacteria and algae

Versiones y códigos

Modelo	Código	Tank volume	Tank weight (without electrodes)
BIOF-1AP	no publicado	—	—
BIOF-3AP	no publicado	3 L	—
BIOF-5aP	no publicado	5 L	12 kg / 26.3 lbs
BIOF-7aP	no publicado	7 L	12.5 kg / 26.8 lbs
BIOF-13aP	no publicado	13 L	—

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160