

Autoclave portátil serie SA-P

Autoclaves portátiles

9 versiones · códigos en la tabla de versiones



Alimentación	220 V / 50 Hz
Serie	SA-P
Working pressure	0.14 – 0.16 Mpa
Working temperature	126°C
Máx. safety pressure	0.165 Mpa
Temperature display	YES
Pressure display	YES

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Serie	SA-P
Working pressure	0.14 – 0.16 Mpa
Working temperature	126°C
Máx. safety pressure	0.165 Mpa
Temperature display	YES
Pressure display	YES

Versiones y códigos

Modelo	Código	G.W /N. W	Dimensión	Sterilizing volume	Chamber size
SA-P12LM	no publicado	12/11KG	360×360×420 mm	12L	∅240×200 mm
SA-P18LM	no publicado	16/14 kg	410×410×430 mm	18L	∅280×260 mm
SA-P18HM	no publicado	13/11 kg	410×410×550 mm	18L	∅280×260 mm
SA-P18LD	no publicado	18/16 kg	410×410×520 mm	18L	∅280×260 mm
SA-P18LDJ	no publicado	18/16 kg	410×410×520 mm	18L	∅280×260 mm
SA-P24LM	no publicado	17/15 kg	410×410×550 mm	24L	∅280×390 mm
SA-P24HM	no publicado	16/14 kg	420×420×650 mm	24L	∅280×390 mm
SA-P24LD	no publicado	19/17 kg	410×410×630 mm	24L	∅280×390 mm
SA-P24LDJ	no publicado	19/17 kg	410×410×630 mm	24L	∅280×390 mm

Otros datos por versión

SA-P12LM	Heating type: Electric & LPG · Temperature controller: NO · Base & Drain valve: NO · Working indicate lamp: NO · Timer function: NO · Buzzed & auto shutdown: NO · Quick open & hand wheel: NO · Power: AC220V/50Hz/ 2KW
-----------------	--

SA-P18LM	Power: AC220V/50Hz / 2 KW
SA-P18HM	Power: AC220V/50Hz / 2 KW
SA-P18LD	Power: AC220V/50Hz / 2 KW
SA-P18LDJ	Power: AC220V/50Hz / 2 KW
SA-P24LM	Power: AC220V/50Hz / 2 KW
SA-P24HM	Power: AC220V/50Hz / 2 KW
SA-P24LD	Power: AC220V/50Hz / 2 KW
SA-P24LDJ	Power: AC220V/50Hz / 2 KW

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160