

Autoclave vertical serie SA-V LD/HD

Autoclaves verticales

8 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz
Serie	SA-V LD/HD
Lid open	Flip Hand wheel
Working pressure (MPa)	0.1-0.22
Working temperature	120-134°C
Máx working pressure	0.23 Mpa
Heat average	$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$

Especificaciones comunes de la serie

Serie	SA-V LD/HD
Lid open	Flip Hand wheel
Working pressure (MPa)	0.1-0.22
Working temperature	120-134°C
Máx working pressure	0.23 Mpa
Heat average	$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
Temperature range	105 ~ 134°C
Voltage	AC220V.50Hz

Versiones y códigos

Modelo	Código	G.W/N.W	Dimensions (mm)	Packing size (mm)	Chamber volume
SA-V35LD	no publicado	56Kg/ 42Kg	480×460×850	570×550×970	35L
SA-V35HD	no publicado	72Kg/56Kg	450×450×1010	570×550×1150	35L
SA-V50LD	no publicado	68Kg/50Kg	520×520×980	590×590×1110	50L
SA-V50HD	no publicado	88Kg/ 68Kg	510×470×1130	590×590×1280	50L
SA-V75LD	no publicado	90Kg/70Kg	560×560×980	650×630×1150	75L
SA-V75HD	no publicado	100Kg/ 80Kg	560×560×1120	650×630×1280	75L
SA-V100LD	no publicado	105Kg/85Kg	590×590×1080	680×650×1220	100L
SA-V100HD	no publicado	110Kg/ 85Kg	540×560×1250	680×630×1370	100L

Otros datos por versión

SA-V35LD	Timer: 0 ~ 99min · Power: 2.5Kw · Chamber size (mm): (318×450)
----------	--

SA-V35HD	Timer: 0 ~ 99h59min · Power: 2.5Kw · Chamber size (mm): (?318×450)
-----------------	--

SA-V50LD	Timer: 0 ~ 99min · Power: 3Kw · Chamber size (mm): (?340×550)
-----------------	---

SA-V50HD	Timer: 0 ~ 99h59min · Power: 3Kw · Chamber size (mm): (?340×550)
-----------------	--

SA-V75LD	Timer: 0 ~ 99min · Power: 4.5KW · Chamber size (mm): (?400×600)
-----------------	---

SA-V75HD	Timer: 0 ~ 99h59min · Power: 4.5KW · Chamber size (mm): (?400×600)
-----------------	--

SA-V100LD	Timer: 0 ~ 99min · Power: 4.5KW · Chamber size (mm): (?440×650)
------------------	---

SA-V100HD	Timer: 0 ~ 99h59min · Power: 4.5KW · Chamber size (mm): (?440×650)
------------------	--

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160