

serie VGR-DL

Reactor de vidrio con elevación y giro: capa simple (SL), doble (DL) o triple (TL)

15 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz
Serie	VGR-DL (elevación y giro)
Reactor kettle material	High borosilicate glass
Temperature sensor material	stainless steel clad with fluorine, double anti-corrosion
Temperature range	-80~200 °C
Speed control	Frequency speed control
Inlet/outlet liquid circulation	DN15 nozzle

Especificaciones comunes de la serie

Serie	VGR-DL (elevación y giro)
Reactor kettle material	High borosilicate glass
Temperature sensor material	stainless steel clad with fluorine, double anti-corrosion
Temperature range	-80~200 °C
Speed control	Frequency speed control
Inlet/outlet liquid circulation nozzle	DN15
Lifting	kettle lifts, lowers and rotates 120°
Positive pressure (all-flange connection)	up to 0.03 MPa
Power supply	220/50

Versiones y códigos

Modelo	Código	Jacket temperature difference inside/outside (máx)	Layers
VGR-5SL	no publicado	—	simple (sin camisa)
VGR-10SL	no publicado	—	simple (sin camisa)
VGR-20SL	no publicado	—	simple (sin camisa)
VGR-30SL	no publicado	—	simple (sin camisa)
VGR-50SL	no publicado	—	simple (sin camisa)
VGR-5DL	no publicado	110 °C	doble
VGR-10DL	no publicado	110 °C	doble
VGR-20DL	no publicado	110 °C	doble

Modelo	Código	Jacket temperature difference inside/outside (máx)	Layers
VGR-30DL	no publicado	110 °C	doble
VGR-50DL	no publicado	110 °C	doble
VGR-5TL	no publicado	60 °C	triple
VGR-10TL	no publicado	60 °C	triple
VGR-20TL	no publicado	60 °C	triple
VGR-30TL	no publicado	60 °C	triple
VGR-50TL	no publicado	60 °C	triple

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160