

serie VGR-DN pequeña (1 a 3 L)

Reactor de vidrio con camisa de escala banco

3 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz
Serie	VGR-DN pequeña (1 a 3 L)
Voltage	220V/50HZ
Speed (rpm)	0-1100 rpm
Tank lid mouth	5 pcs of port
Normal temp. range	-80°C-250°C
Vacuum	0.098Mpa

Especificaciones comunes de la serie

Serie	VGR-DN pequeña (1 a 3 L)
Voltage	220V/50HZ
Speed (rpm)	0-1100 rpm
Tank lid mouth	5 pcs of port
Normal temp. range	-80°C-250°C
Vacuum	0.098Mpa
Stirring shaft diameter	Ø10
Discharge port height	300mm
Vacuum exhaust port	D10mm/12*8mm
Condenser inlet and outlet	D10mm/12*8mm
Jacket inlet and outlet	D12mm/12*8mm
Glass	G3.3 borosilicate

Versiones y códigos

Modelo	Código	Tank capacity	Jacket capacity	Motor Power	Gross weight
VGR-1DN	no publicado	1L	0.4L	40W	32KG
VGR-2DN	no publicado	2L	0.5L	40W	32KG
VGR-3DN	no publicado	3L	0.6L	60W	38KG

Otros datos por versión

VGR-1DN	Funnel capacity: 250ML
VGR-2DN	Funnel capacity: 250ML

VGR-3DN

Funnel capacity: 500ML

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160