

serie VGR-DN (5 a 200 L)

Reactor de vidrio con camisa, escala piloto

9 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Serie	VGR-DN (5 a 200 L)
Vacuum Degree (Mpa)	0.098
Power supply (V)	220
Glass	G3.3 borosilicate
Seal	alloy steel mechanical seal, Teflon joint
Sensor	Pt100

Especificaciones comunes de la serie

Serie	VGR-DN (5 a 200 L)
Vacuum Degree (Mpa)	0.098
Power supply (V)	220
Glass	G3.3 borosilicate
Seal	alloy steel mechanical seal, Teflon joint
Sensor	Pt100
Option	Ex-proof type 5~200 L (certification not stated)

Versiones y códigos

Modelo	Código	Volume(L)	External Diameter of Inner Vessel (mm)	External Diameter of Outer Vessel (mm)	Dimensión (mm)
VGR-5DN	no publicado	5	180	230	450*450*1200
VGR-10DN	no publicado	10	230	290	650*650*1900
VGR-20DN	no publicado	20	290	330	700*500*2000
VGR-30DN	no publicado	30	330	365	700*500*2100
VGR-50DN	no publicado	50	365	410	700*500*2300
VGR-80DN	no publicado	80	410	460	1000*700*2500
VGR-100DN	no publicado	100	460	500	1000*700*2700
VGR-150DN	no publicado	150	550	600	1200*900*3000
VGR-200DN	no publicado	200	600	650	1200*900*3200

Otros datos por versión

VGR-5DN	Neck No.on Cover: 5 · Cover Diameter (mm): 180 · Vessel Height (mm): 400 · Motor Power (W): 60 (opción A) / 120 (opción B) · Rotation Speed (rpm): 50-600 · Torque (Nm): 0.95 (opción A) / 1.90 (opción B)
VGR-10DN	Neck No.on Cover: 6 · Cover Diameter (mm): 265 · Vessel Height (mm): 450 · Motor Power (W): 140 (opción A) / 120 (opción B) · Rotation Speed (rpm): 50-600 (opción A) / 50-1400 (opción B) · Torque (Nm): 2.23 (opción A) / 1.90 (opción B)
VGR-20DN	Neck No.on Cover: 6 · Cover Diameter (mm): 265 · Vessel Height (mm): 550 · Motor Power (W): 140 (opción A) / 120 (opción B) · Rotation Speed (rpm): 50-600 (opción A) / 50-1400 (opción B) · Torque (Nm): 2.23 (opción A) / 1.90 (opción B)
VGR-30DN	Neck No.on Cover: 6 · Cover Diameter (mm): 265 · Vessel Height (mm): 730 · Motor Power (W): 140 (opción A) / 180 (opción B) · Rotation Speed (rpm): 50-600 · Torque (Nm): 2.23 (opción A) / 2.86 (opción B)
VGR-50DN	Neck No.on Cover: 6 · Cover Diameter (mm): 265 · Vessel Height (mm): 850 · Motor Power (W): 140 (opción A) / 180 (opción B) · Rotation Speed (rpm): 50-600 · Torque (Nm): 2.23 (opción A) / 2.86 (opción B)
VGR-80DN	Neck No.on Cover: 6 · Cover Diameter (mm): 340 · Vessel Height (mm): 950 · Motor Power (W): 250 (opción A) / 370 (opción B) · Rotation Speed (rpm): 50-600 · Torque (Nm): 3.98 (opción A) / 5.89 (opción B)
VGR-100DN	Neck No.on Cover: 6 · Cover Diameter (mm): 340 · Vessel Height (mm): 950 · Motor Power (W): 250 (opción A) / 370 (opción B) · Rotation Speed (rpm): 50-600 · Torque (Nm): 3.98 (opción A) / 5.89 (opción B)
VGR-150DN	Neck No.on Cover: 6 · Cover Diameter (mm): 340 · Vessel Height (mm): 980 · Motor Power (W): 400 (opción A) / 750 (opción B) · Rotation Speed (rpm): 50-600 · Torque (Nm): 6.37 (opción A) / 11.90 (opción B)
VGR-200DN	Neck No.on Cover: 6 · Cover Diameter (mm): 340 · Vessel Height (mm): 1200 · Motor Power (W): 750 · Rotation Speed (rpm): 50-600 · Torque (Nm): 6.37 (opción A) / 11.90 (opción B)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160