

serie VSR

Reactor de acero inoxidable 316L con camisa doble, 20 a 100 L
3 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz
Serie	VSR
Voltage/Frequency (V/Hz)	220/50
Pressure(MPa)	-0.1~0.3
Sealing form	Stainless steel graphite combination mechanical seal
Foot valve	ø38/50.5 Chuck
Optional content	Explosion-proof whole machine/electric heating/whole machine 316L/collection tank/ Spraying PTFE

Especificaciones comunes de la serie

Serie	VSR
Voltage/Frequency (V/Hz)	220/50
Pressure(MPa)	-0.1~0.3
Sealing form	Stainless steel graphite combination mechanical seal
Foot valve	ø38/50.5 Chuck
Optional content	Explosion-proof whole machine/electric heating/whole machine 316L/collection tank/ Spraying PTFE

Versiones y códigos

Modelo	Código	Kettle volume (L)	Sandwich volume (L)	Number of kettle covers	Distillation/Reflux Hole
VSR-20DL	no publicado	20	~5	Eight ports (optional)	50.5 Chuck /ø38 Return port
VSR-50DL	no publicado	50	~15	Eight ports (optional)	50.5 Chuck/ø38 Return port
VSR-100DL	no publicado	100	~23.8	Nine mouths (optional)	64 Chuck/ø51 Return port

Otros datos por versión

VSR-20DL	Reaction temperature (°C): -120~260 · Stirring speed (rpm): 0-460 · Power (W): 250 · Material: The part in contact with the material is SUS316L Frame material: SUS304 · Temperature measuring hole: ø19/50.5 Chuck /ø12 Temperature measuring tube · Dropping hole: ø25/50.5 Chuck /1000ml funnel · Sight glass hole: ø51 · Feeding hole: ø32 · Pressure gauge hole: ø 19/ 50.5 Chuck/± integrated pressure gauge · Exhaust Hole: ø 13/2 Exhaust valve · Stirring hole: SUS 316L Propeller agitator · Condenser: ø 108/length 600mm · Thermal oil circulation port size: ø25/50.5 Chuck
-----------------	--

VSR-50DL

Reaction temperature (°C): -120 ~ 260 · Stirring speed (rpm): 0-460 · Power (W): 250 · Material: The part in contact with the material is SUS 316L Stainless steel Frame material: SUS 304 Stainless steel · Temperature measuring hole: $\varnothing$ 19/ 50.5 Chuck/ $\varnothing$ 12 Temperature measuring tube · Dropping hole: $\varnothing$ 25/ 50.5 Chuck/2000ml funnel · Sight glass hole: $\varnothing$ 89 · Feeding hole: $\varnothing$ 89 · Pressure gauge hole: $\varnothing$ 19/ 50.5 Chuck/ $\pm$ integrated pressure gauge · Exhaust Hole: $\varnothing$ 13/2 Exhaust valve · Stirring hole: $\varnothing$ 20 / SUS 316L Propeller agitator · Condenser: $\varnothing$ 108/length 600mm · Thermal oil circulation port size: $\varnothing$ 25/50.5 Chuck

VSR-100DL

Reaction temperature (°C): -120~260 · Stirring speed (rpm): 0-180 · Power (W): 400 · Material: The part in contact with the material is SUS316L Frame material: SUS304 · Temperature measuring hole: $\varnothing$ 19/50.5 Chuck/ $\varnothing$ 12 Temperature measuring tube · Dropping hole: $\varnothing$ 25/50.5 Chuck/2000ml funnel · Sight glass hole: $\varnothing$ 89 · Feeding hole: $\varnothing$ 89 · Pressure gauge hole: $\varnothing$ 38/50.5 Chuck/lighting flashlight · Exhaust Hole: $\varnothing$ 13/2 Exhaust valve · Stirring hole: $\varnothing$ 20/SUS316L Propeller agitator · Condenser: $\varnothing$ 25/50.5 Chuck · Thermal oil circulation port size: $\varnothing$ 133/length 600mm

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160