Gabinete de bioseguridad Aleris A2 1500 mm (5 ft)

Aleris A2

1 versiones · códigos en la tabla de versiones

Imagen referencial del fabricante.

Ancho nominal	1500 mm (5 ft)
Corriente	16 A / 8 A
Potencia	205 W / 270 W
Clase	II tipo A2
Filtros	ULPA 99,9995 % (HEPA H14 opcional)
Norma	EN 12469; NSF/ANSI 49; ISO clase 5

Especificaciones comunes de la serie

Ancho nominal	1500 mm (5 ft)
Corriente	16 A / 8 A
Potencia	205 W / 270 W
Clase	II tipo A2
Filtros	ULPA 99,9995 % (HEPA H14 opcional)
Norma	EN 12469; NSF/ANSI 49; ISO clase 5
Flujo entrada	0,53 m/s (105 fpm)
Flujo descendente	0,28 m/s (55 fpm)
Recirculación	70 %
Apertura	20,3 o 25,4 cm (8 o 10 in)
Pantalla	7 in táctil Aleris OS
Motor	ECM
Opcionales	UV 254 nm + pasacables Vacu-Pass; base telescópica; conexión Ventus II

Versiones y códigos

Modelo	Código
Aleris A2 1500 mm (5 ft)	no publicado

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160