# Basic 47 con módulo de soplador, antiexplosiva (EP), sin armar

Basic 47 con módulo de soplador, antiexplosiva (EP), sin armar




Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Código** | 2246606 |
| **Alimentación** | 220 V, 50 Hz |
| **Ancho nominal** | 4 ft (modelo Basic 47) |
| **Dimensiones** | 47.0 in ancho x 25.0 in prof. x 48.0 in alto (53.0 con módulo de soplador) |
| **Apertura sash** | 26.0 in (66.0 cm) de alto x 41.25 in (104.8 cm) de ancho \| altura de vision a superficie 27.1 in; ancho interior 43.2 in (104.8 cm) |
| **Velocidad cara diseno** | 100 fpm = 720 CFM (100 fpm) |
| **Tipo** | con ducto (escape 10.3 in OD), bypass; con módulo de soplador de correa sobre la campana, polea ajustable, rodete de acero recubierto |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Ancho nominal** | 4 ft (modelo Basic 47) |
| **Dimensiones** | 47.0 in ancho x 25.0 in prof. x 48.0 in alto (53.0 con módulo de soplador) |
| **Apertura sash** | 26.0 in (66.0 cm) de alto x 41.25 in (104.8 cm) de ancho \| altura de vision a superficie 27.1 in; ancho interior 43.2 in (104.8 cm) |
| **Velocidad cara diseno** | 100 fpm = 720 CFM (100 fpm) |
| **Tipo** | con ducto (escape 10.3 in OD), bypass; con módulo de soplador de correa sobre la campana, polea ajustable, rodete de acero recubierto |
| **Presión estatica** | 0.25 in H2O a 720 CFM (con modulo) / 0.35 in H2O (remoto) |
| **Largo máx ducto recto para 100 fpm** | 10" ø 100 ft; 12" ø 250 ft (solo modelos con módulo) |
| **Interior** | acero de 16 gauge con pintura en polvo (no fibra de vidrio); exterior acero blanco Glaciar \| deflector de dos piezas ajustable \| sash vidrio templado 3/16 in |
| **Iluminacion** | luminaria antiexplosiva 100 W (ampolleta no incluida); SIN interruptores ni cableado (según normativa local) |
| **Uso** | laboratorios modulares, aulas y trabajo liviano |
| **Configuracion** | sin armar (caja <50% del tamaño armado; sin cableado de fabrica) |
| **Alimentación** | 220 V 50 Hz; soplador 1/3 HP EP |
| **Peso envio** | 272 lb (123 kg) + caja del soplador 41 lb (19 kg) |
| **Alimentación no estandar** | 115/230 V 60 Hz EP: 2246605 |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V, 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**