Basic 47 con módulo de soplador, antivapor, armada

Basic 47 con módulo de soplador, antivapor, armada



Imagen referencial del fabricante.

Código	2247301
Alimentación	220 V, 50 Hz
Ancho nominal	4 ft (modelo Basic 47)
Dimensiones	47.0 in ancho x 25.0 in prof. x 48.0 in alto (53.0 con módulo de soplador)
Apertura sash	26.0 in (66.0 cm) de alto x 41.25 in (104.8 cm) de ancho | altura de vision a superficie 27.1 in; ancho interior 43.2 in (104.8 cm)
Velocidad cara diseno	100 fpm = 720 CFM (100 fpm)
Tipo	con ducto (escape 10.3 in OD), bypass; con módulo de soplador de correa sobre la campana, polea ajustable, rodete de acero recubierto

Especificaciones

Ancho nominal	4 ft (modelo Basic 47)
Dimensiones	47.0 in ancho x 25.0 in prof. x 48.0 in alto (53.0 con módulo de soplador)
Apertura sash	26.0 in (66.0 cm) de alto x 41.25 in (104.8 cm) de ancho | altura de vision a superficie 27.1 in; ancho interior 43.2 in (104.8 cm)
Velocidad cara diseno	100 fpm = 720 CFM (100 fpm)
Tipo	con ducto (escape 10.3 in OD), bypass; con módulo de soplador de correa sobre la campana, polea ajustable, rodete de acero recubierto
Presión estatica	0.25 in H2O a 720 CFM (con modulo) / 0.35 in H2O (remoto)
Largo máx ducto recto para 100 fpm	10" ø 100 ft; 12" ø 250 ft (solo modelos con módulo)
Interior	acero de 16 gauge con pintura en polvo (no fibra de vidrio); exterior acero blanco Glaciar | deflector de dos piezas ajustable | sash vidrio templado 3/16 in
Uso	laboratorios modulares, aulas y trabajo liviano
Configuracion	completamente armada
Alimentación	220 V 50 Hz; soplador 1/2 HP
Peso envio	370 lb (168 kg)
Alimentación no estandar	115 V 60 Hz: 2247300 (soplador 1/3 HP)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V, 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160