Basic 70 con módulo de soplador, antiexplosiva (EP), armada

Basic 70 con módulo de soplador, antiexplosiva (EP), armada



Imagen referencial del fabricante.

Código	2246501
Alimentación	220 V, 50 Hz
Ancho nominal	6 ft (modelo Basic 70)
Dimensiones	70.0 in ancho x 25.0 in prof. x 48.0 in alto (53.0 con módulo de soplador)
Apertura sash	26.0 in (66.0 cm) de alto x 64.25 in (163.2 cm) de ancho | altura de vision a superficie 27.1 in; ancho interior 66.2 in (168.1 cm)
Velocidad cara diseno	100 fpm = 1120 CFM (100 fpm)
Tipo	con ducto (escape 10.3 in OD), bypass; con módulo de soplador de correa sobre la campana, polea ajustable, rodete de acero recubierto

Especificaciones

Ancho nominal	6 ft (modelo Basic 70)
Dimensiones	70.0 in ancho x 25.0 in prof. x 48.0 in alto (53.0 con módulo de soplador)
Apertura sash	26.0 in (66.0 cm) de alto x 64.25 in (163.2 cm) de ancho | altura de vision a superficie 27.1 in; ancho interior 66.2 in (168.1 cm)
Velocidad cara diseno	100 fpm = 1120 CFM (100 fpm)
Tipo	con ducto (escape 10.3 in OD), bypass; con módulo de soplador de correa sobre la campana, polea ajustable, rodete de acero recubierto
Presión estatica	0.23 in H2O a 1120 CFM (con modulo) / 0.57 in H2O (remoto)
Largo máx ducto recto para 100 fpm	10" ø 45 ft; 12" ø 100 ft (solo modelos con módulo)
Interior	acero de 16 gauge con pintura en polvo (no fibra de vidrio); exterior acero blanco Glaciar | deflector de dos piezas ajustable | sash vidrio templado 3/16 in
Iluminacion	luminaria antiexplosiva 100 W (ampolleta no incluida); SIN interruptores ni cableado (según normativa local)
Uso	laboratorios modulares, aulas y trabajo liviano
Configuracion	completamente armada
Alimentación	220 V 50 Hz; soplador 3/4 HP EP
Peso envio	455 lb (206 kg)
Alimentación no estandar	115/230 V 60 Hz EP: 2246500

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V, 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160