Basic 70 para soplador remoto, antivapor, sin armar

Basic 70 para soplador remoto, antivapor, sin armar



Imagen referencial del fabricante.

Código	2246701
Alimentación	208-230 V 50/60 Hz
Ancho nominal	6 ft (modelo Basic 70)
Dimensiones	70.0 in ancho x 25.0 in prof. x 48.0 in alto (53.0 con módulo de soplador)
Apertura sash	26.0 in (66.0 cm) de alto x 64.25 in (163.2 cm) de ancho | altura de vision a superficie 27.1 in; ancho interior 66.2 in (168.1 cm)
Velocidad cara diseno	100 fpm = 1120 CFM (100 fpm)
Tipo	con ducto (escape 10.3 in OD), bypass; para soplador remoto (no incluido)

Especificaciones

Ancho nominal	6 ft (modelo Basic 70)
Dimensiones	70.0 in ancho x 25.0 in prof. x 48.0 in alto (53.0 con módulo de soplador)
Apertura sash	26.0 in (66.0 cm) de alto x 64.25 in (163.2 cm) de ancho | altura de vision a superficie 27.1 in; ancho interior 66.2 in (168.1 cm)
Velocidad cara diseno	100 fpm = 1120 CFM (100 fpm)
Tipo	con ducto (escape 10.3 in OD), bypass; para soplador remoto (no incluido)
Perdida presión campana	0.23 in H2O a 1120 CFM (con modulo) / 0.57 in H2O (remoto)
Soplador remoto	requerido
Interior	acero de 16 gauge con pintura en polvo (no fibra de vidrio); exterior acero blanco Glaciar | deflector de dos piezas ajustable | sash vidrio templado 3/16 in
Uso	laboratorios modulares, aulas y trabajo liviano
Configuracion	sin armar (caja <50% del tamaño armado; sin cableado de fabrica)
Alimentación	208-230 V 50/60 Hz
Peso envio	426 lb (193 kg)
Alimentación no estandar	100-115 V 50/60 Hz: 2246700

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 208-230 V 50/60 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160