

Cámara de guantes Protector de atmósfera controlada

Protector

6 versiones · códigos en la tabla de versiones

Tipo atmósfera controlada (inerte)



Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Tipo	atmósfera controlada (inerte)
-------------	-------------------------------

Versiones y códigos

Modelo	Código	Revestimiento	Operación	Ancho
Protector Controlled Atmosphere Glove Box manual fibra de vidrio simple	5060010	fibra de vidrio	manual	simple permeación O ₂ <0,16 ppm/min (acero) / <0,3 ppm/min (fibra)
Protector Controlled Atmosphere Glove Box manual acero inoxidable simple	5060110	acero inoxidable	manual	simple permeación O ₂ <0,16 ppm/min (acero) / <0,3 ppm/min (fibra)
Protector Controlled Atmosphere Glove Box manual acero inoxidable doble	5060112	acero inoxidable	manual	doble permeación O ₂ <0,16 ppm/min (acero) / <0,3 ppm/min (fibra)
Protector Controlled Atmosphere Glove Box control automático de presión fibra de vidrio simple	5080010	fibra de vidrio	control automático de presión	simple permeación O ₂ <0,16 ppm/min (acero) / <0,3 ppm/min (fibra)
Protector Controlled Atmosphere Glove Box control automático de presión acero inoxidable simple	5080110	acero inoxidable	control automático de presión	simple permeación O ₂ <0,16 ppm/min (acero) / <0,3 ppm/min (fibra)

Modelo	Código	Revestimiento	Operación	Ancho
Protector Controlled Atmosphere Glove Box control automático de presión acero inoxidable doble	5080112	acero inoxidable	control automático de presión	doble permeación O2 <0,16 ppm/min (acero) / <0,3 ppm/min (fibra)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160