# Echo piso 4 ft, prof. 55.7 in

Protector Echo montada en el piso 4 ft, profundidad exterior 55.7 in
Echo (con filtro, montada en el piso)

Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Código** | 183437220 |
| **Alimentación** | 230 V, 50/60 Hz (cód. ...20) |
| **Ancho nominal** | 4 ft (48.0 in exterior; interior 38.2 in) |
| **Profundidad exterior** | 55.7 in \| profundidad_interior inferior 46.7 in / superior 47.7 in |
| **Tipo** | SIN DUCTO, montada en el piso, filtracion Neutrodine Unisorb de Erlab (hasta 700 productos quimicos segun fabricante); para aparato grande/carros/tambores |
| **Requiere evaluacion quimica LPQ** | si |
| **Camaras** | superior con tope a 52 in desde el piso y abertura de carga quimica de 25.2 in; inferior abre del piso a 55.2 in \| deflector trasero |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Ancho nominal** | 4 ft (48.0 in exterior; interior 38.2 in) |
| **Profundidad exterior** | 55.7 in \| profundidad_interior inferior 46.7 in / superior 47.7 in |
| **Tipo** | SIN DUCTO, montada en el piso, filtracion Neutrodine Unisorb de Erlab (hasta 700 productos quimicos segun fabricante); para aparato grande/carros/tambores |
| **Requiere evaluacion quimica LPQ** | si |
| **Camaras** | superior con tope a 52 in desde el piso y abertura de carga quimica de 25.2 in; inferior abre del piso a 55.2 in \| deflector trasero |
| **Velocidad cara** | 60 fpm con abertura de trabajo de camara superior de 13.2 in (ventiladores integrados: 2) |
| **Ruido** | <60 dB(A) en operacion; <48 dB(A) con camara cerrada |
| **Iluminacion** | LED 50,000 h |
| **Filtros requeridos no incluidos** | Neutrodine Unisorb 9577460 (equipos enviados 2025 en adelante; 9577420 si se enviaron 2020-2024): 2 columnas -> pedido inicial 4 / reposicion 2 \| HEPA H14 9577461 (2025 en adelante; 9577421 para 2020-2024) opcional, 2 unidades (+3.5 in de altura) \| prefiltros incluidos 2 |
| **Normas** | SEFA 9 (DH III), SEFA 8, ASHRAE 110 modificado, ANSI Z9.5, AFNOR NF-X 15-211, ASTM E84-09C, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-1 |
| **Peso envio** | 740 lb (336 kg) a 37.7 in ; +30 lb (14 kg) |
| **Envio** | parcialmente desarmada en 2 o 3 palets; armado en terreno NO lo da Labconco |
| **Alimentación no estandar** | 115 V: 183437200 (…01; …02) |
| **Paquete sensores** | 7o digito del codigo: 2 solvente (el de este codigo), 4 solvente + acido, 6 solvente + formaldehido; el codigo puede variar segun el analisis LPQ |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V, 50/60 Hz (cód. ...20).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**