Echo piso 8 ft, prof. 43.7 in

Protector Echo montada en el piso 8 ft, profundidad exterior 43.7 in
Echo (con filtro, montada en el piso)

Imagen referencial del fabricante.

Código	183827220
Alimentación	230 V, 50/60 Hz (cód. ...20)
Ancho nominal	8 ft (96.0 in exterior; interior 86.2 in)
Profundidad exterior	43.7 in | profundidad_interior inferior 34.7 in / superior 35.7 in
Tipo	SIN DUCTO, montada en el piso, filtracion Neutrodine Unisorb de Erlab (hasta 700 productos quimicos segun fabricante); para aparato grande/carros/tambores
Requiere evaluacion quimica LPQ	si
Camaras	superior con tope a 52 in desde el piso y abertura de carga quimica de 25.2 in; inferior abre del piso a 55.2 in | deflector trasero

Especificaciones

Ancho nominal	8 ft (96.0 in exterior; interior 86.2 in)
Profundidad exterior	43.7 in | profundidad_interior inferior 34.7 in / superior 35.7 in
Tipo	SIN DUCTO, montada en el piso, filtracion Neutrodine Unisorb de Erlab (hasta 700 productos quimicos segun fabricante); para aparato grande/carros/tambores
Requiere evaluacion quimica LPQ	si
Camaras	superior con tope a 52 in desde el piso y abertura de carga quimica de 25.2 in; inferior abre del piso a 55.2 in | deflector trasero
Velocidad cara	60 fpm con abertura de trabajo de camara superior de 13.2 in (ventiladores integrados: 5)
Ruido	<60 dB(A) en operacion; <48 dB(A) con camara cerrada
Iluminacion	LED 50,000 h
Filtros requeridos no incluidos	Neutrodine Unisorb 9577460 (equipos enviados 2025 en adelante; 9577420 si se enviaron 2020-2024): 5 columnas -> pedido inicial 10 / reposicion 5 | HEPA H14 9577461 (2025 en adelante; 9577421 para 2020-2024) opcional, 5 unidades (+3.5 in de altura) | prefiltros incluidos 5
Normas	SEFA 9 (DH III), SEFA 8, ASHRAE 110 modificado, ANSI Z9.5, AFNOR NF-X 15-211, ASTM E84-09C, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-1
Peso envio	1435 lb (651 kg) a 37.7 in ; +15 lb (7 kg)
Envio	parcialmente desarmada en 2 o 3 palets; armado en terreno NO lo da Labconco
Alimentación no estandar	115 V: 183827200 (…01; …02)
Paquete sensores	7o digito del codigo: 2 solvente (el de este codigo), 4 solvente + acido, 6 solvente + formaldehido; el codigo puede variar segun el analisis LPQ

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V, 50/60 Hz (cód. ...20).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160