# Fiberglass 30 con soplador integrado 1/3 HP, antivapor

Fiberglass 30 con soplador integrado 1/3 HP, antivapor




Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Código** | 3030001 |
| **Alimentación** | 230 V, 50 Hz |
| **Ancho nominal** | 30 in (modelo compacto) |
| **Dimensiones (a x p x h)** | 30.0 x 30.2 x 52.0 in |
| **Apertura sash** | 20.0 in (50.8 cm) \| altura de vision 28.0 in \| interior 25.0 in de ancho, 36.0 in de alto, 22.7 in de marco de sash al deflector |
| **Velocidad cara diseno** | 100 fpm = 310 CFM |
| **Tipo** | con ducto (collar 6.7 in ID fibra de vidrio), bypass; soplador directo integrado, presion externa max 0.12 in H2O a 310 CFM |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Ancho nominal** | 30 in (modelo compacto) |
| **Dimensiones (a x p x h)** | 30.0 x 30.2 x 52.0 in |
| **Apertura sash** | 20.0 in (50.8 cm) \| altura de vision 28.0 in \| interior 25.0 in de ancho, 36.0 in de alto, 22.7 in de marco de sash al deflector |
| **Velocidad cara diseno** | 100 fpm = 310 CFM |
| **Tipo** | con ducto (collar 6.7 in ID fibra de vidrio), bypass; soplador directo integrado, presion externa max 0.12 in H2O a 310 CFM |
| **Resistencia equivalente ducto** | 6 in: 20 ft ; 8 in: 80 ft |
| **Interior** | fibra de vidrio moldeada de una pieza con deflector prefijado (propagacion de llama <25 ASTM E84) |
| **Sash** | vidrio templado 3/16 in \| exterior acero blanco Glaciar \| aire foil pivotante |
| **Iluminacion** | antivapor 100 W LED |
| **Normas** | ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5 (no aplica con soplador integrado), UL 61010-1 (ETL), CAN/CSA C22.2 61010-1, UL 1805, CE (230 V) |
| **Uso** | investigacion, educacion y clinica con espacio de trabajo pequeno |
| **Alimentación** | 230 V 50 Hz |
| **Peso envio** | 230 lb (104 kg) |
| **Alimentación no estandar** | 115 V 60 Hz: 3030000 (soplador 1/10 HP) |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V, 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),

indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**