Fiberglass 30 sin soplador (para soplador remoto), antivapor

Fiberglass 30 sin soplador (para soplador remoto), antivapor



Imagen referencial del fabricante.

Código	3030003
Alimentación	230 V, 50 Hz
Ancho nominal	30 in (modelo compacto)
Dimensiones (a x p x h)	30.0 x 30.2 x 48.0 in
Apertura sash	20.0 in (50.8 cm) | altura de vision 28.0 in | interior 25.0 in de ancho, 36.0 in de alto, 22.7 in de marco de sash al deflector
Velocidad cara diseno	100 fpm = 310 CFM
Tipo	con ducto (collar 6.7 in ID fibra de vidrio), bypass; requiere soplador remoto; perdida de presion <=0.14 in H2O a 310 CFM

Especificaciones

Ancho nominal	30 in (modelo compacto)
Dimensiones (a x p x h)	30.0 x 30.2 x 48.0 in
Apertura sash	20.0 in (50.8 cm) | altura de vision 28.0 in | interior 25.0 in de ancho, 36.0 in de alto, 22.7 in de marco de sash al deflector
Velocidad cara diseno	100 fpm = 310 CFM
Tipo	con ducto (collar 6.7 in ID fibra de vidrio), bypass; requiere soplador remoto; perdida de presion <=0.14 in H2O a 310 CFM
Resistencia equivalente ducto	no aplica (sin soplador)
Interior	fibra de vidrio moldeada de una pieza con deflector prefijado (propagacion de llama <25 ASTM E84)
Sash	vidrio templado 3/16 in | exterior acero blanco Glaciar | aire foil pivotante
Iluminacion	antivapor 100 W LED
Normas	ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5 (no aplica con soplador integrado), UL 61010-1 (ETL), CAN/CSA C22.2 61010-1, UL 1805, CE (230 V)
Uso	investigacion, educacion y clinica con espacio de trabajo pequeno
Alimentación	230 V 50 Hz
Peso envio	210 lb (95 kg)
Alimentación no estandar	115 V 60 Hz: 3030002

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V, 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),

indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160