FreeZone 6 Liter -50 °C Console Freeze Dryer with Stoppering Tray Dryer

Liofilizador de consola FreeZone 6 L, colector -50 °C, con cámara de bandejas para sellado
FreeZone Consola con cámara de bandejas para sellado



Imagen referencial del fabricante.

Código	700621030
Alimentación	230 V 50 Hz (Schuko), código …30
Colector hielo	6 L
Agua removida 24h	4 L
Temp colector	-50 °C
Solventes	solo muestras acuosas; no diseñado para acetonitrilo, metanol ni etanol
Alimentación	230 V 50 Hz Schuko, consola 8 A + cámara de bandejas 9 A

Especificaciones

Colector hielo	6 L
Agua removida 24h	4 L
Temp colector	-50 °C
Solventes	solo muestras acuosas; no diseñado para acetonitrilo, metanol ni etanol
Alimentación	230 V 50 Hz Schuko, consola 8 A + cámara de bandejas 9 A
Peso embarque	678 lb (308 kg) (2 cajas)
Formato	consola 6/12/18 L con cámara de secado de bandejas para sellado montada (equipo en dos cajas)
Bomba incluida	no
Bomba minima	163 L/min, vacío límite 0.02 mBar, manguera 3/4"
Cámara de bandejas	3 bandejas ajustables 12.0" x 16.5" (196 pulg2 de área), refrigeración 1 hp y calefactor 1000 W, fluido de -40 a +40 °C, control ±1 °C, 3 sondas, 30 programas de 16 segmentos
Sellado	mecanismo neumático por diafragma con presión atmosférica, sin gas comprimido, selecciona bajo vacío
Altura envases con tapón	75 mm máx/38 mm mín con 3 bandejas; 107/56 con 2; 196/114 con 1
Controlador	Lyo-Works en la consola
Dimensiones	32.4" x 29.6" x 63.7" (82.3 x 75.2 x 161.8 cm)
Garantia	1 año
Opción integrada	dígito 7: 0 ninguna (código base), 1 válvula de purga (700621130)
Variante PTFE 230V50Hz	700622030

Código formado con configurador	sí (dígitos 8-9 = 30)
Alimentación no estandar	115 V 60 Hz sufijo 00 (solo 6 L); 230 V 60 Hz Norteamérica (10); Arabia Saudita (15); 230 V 50 Hz China/Australia (40), UK (50), India (70), multi-enchufe (90; refrigerante natural)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V 50 Hz (Schuko), código …30.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160