FreeZone Bulk Tray Dryer

Cámara de secado de bandejas a granel FreeZone (se acopla a consola 6/12/18 L)
FreeZone Cámaras de secado de bandejas



Imagen referencial del fabricante.

Código	780601030
Alimentación	230 V 50 Hz (Schuko), código …30
Formato	cámara de bandejas calefaccionadas, sin refrigeración (la muestra debe llegar pre-congelada)
Estantes	3 con sensor 12.7" x 16.6" (210 pulg2), calefactor 200 W c/u hasta +60 °C (±3 °C); admite 2 estantes adicionales
Sondas	3 de temperatura (conexión para 2 más)
Requiere	consola FreeZone 6, 12 o 18 L con Lyo-Works (no incluida)
Bomba incluida	no

Especificaciones

Formato	cámara de bandejas calefaccionadas, sin refrigeración (la muestra debe llegar pre-congelada)
Estantes	3 con sensor 12.7" x 16.6" (210 pulg2), calefactor 200 W c/u hasta +60 °C (±3 °C); admite 2 estantes adicionales
Sondas	3 de temperatura (conexión para 2 más)
Requiere	consola FreeZone 6, 12 o 18 L con Lyo-Works (no incluida)
Bomba incluida	no
Alimentación	230 V 50 Hz Schuko, 4 A
Dimensiones	32.2" x 21.5" x 27.1" (81.8 x 54.6 x 68.8 cm)
Peso embarque	248 lb (113 kg) sin opciones; 263 lb con manifold; 256 lb con válvula de aislamiento; 283 lb con ambos
Opciones integradas(dígito 7)	0 ninguna (código base); 1 manifold 6 puertos (780601130); 2 válvula de aislamiento (780601230); 3 ambos (780601330)
Código formado con configurador	sí (dígitos 8-9 = 30)
Alimentación no estandar	115 V 60 Hz enchufe 20 A (sufijo 00; 8 A); 230 V 60 Hz Norteamérica (10); Arabia Saudita (15); 230 V 50 Hz China/Australia (40), UK (50), India (70), multi-enchufe (90)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V 50 Hz (Schuko), código …30.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160