FreeZone Stoppering Tray Dryer

Cámara de secado de bandejas para sellado FreeZone (se acopla a consola 6/12/18 L)
FreeZone Cámaras de secado de bandejas



Imagen referencial del fabricante.

Código	794801030
Alimentación	230 V 50 Hz (Schuko), código …30
Formato	cámara de bandejas con estantes refrigerados/calefaccionados y sellado bajo vacío
Estantes	3 ajustables, 12.0" x 16.5" cada uno, 196 pulg2
Temp estantes	-40 a +40 °C (fluido; refrigeración 1 hp + calefactor 1000 W), control ±1 °C
Programas	30 programas de 16 segmentos; 3 sondas
Sellado	neumático por diafragma sin gas comprimido

Especificaciones

Formato	cámara de bandejas con estantes refrigerados/calefaccionados y sellado bajo vacío
Estantes	3 ajustables, 12.0" x 16.5" cada uno, 196 pulg2
Temp estantes	-40 a +40 °C (fluido; refrigeración 1 hp + calefactor 1000 W), control ±1 °C
Programas	30 programas de 16 segmentos; 3 sondas
Sellado	neumático por diafragma sin gas comprimido
Altura envases con tapón	75 mm máx/38 mm mín con 3 estantes
Requiere	consola FreeZone 6, 12 o 18 L con Lyo-Works (no incluida)
Bomba incluida	no
Bomba minima	163 L/min, vacío límite 0.02 mBar, manguera 3/4"
Alimentación	230 V 50 Hz Schuko, 9 A
Dimensiones	32.4" x 24.6" x 27.1" (82.3 x 62.4 x 68.8 cm)
Peso embarque	423 lb (192 kg) sin opciones; 438 lb con manifold 6 puertos; 431 lb con válvula de aislamiento; 458 lb con ambos
Opciones integradas(dígito 7)	0 ninguna (código base); 1 manifold 6 puertos (794801130); 2 válvula de aislamiento (794801230); 3 ambos (794801330)
Código formado con configurador	sí (dígitos 8-9 = 30)
Alimentación no estandar	115 V 60 Hz enchufe 20 A (sufijo 00, 16 A); 230 V 60 Hz Norteamérica (10); Arabia Saudita (15); 230 V 50 Hz China/Australia (40), UK (50), India (70), multi-enchufe (90; refrigerante natural dígito 6 = 5)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V 50 Hz (Schuko), código …30.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),

indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160