Logic A2 4 ft, apertura 8 in

Gabinete de bioseguridad Clase II tipo A2 Logic 4 ft, apertura de trabajo 8 in



Imagen referencial del fabricante.

Código	302480032
Alimentación	230V 50/60Hz (enchufe Schuko)
Clase	Clase II tipo A2
Recirculacion	aprox. 70% recirculado / 30% al escape (HEPA)
Ancho nominal	4 ft
Apertura trabajo	8 in (20.3 cm)
Apertura máxima sash	22.5 in (57 cm); altura_visual=27.0 in (69 cm)

Especificaciones

Clase	Clase II tipo A2
Recirculacion	aprox. 70% recirculado / 30% al escape (HEPA)
Ancho nominal	4 ft
Apertura trabajo	8 in (20.3 cm)
Apertura máxima sash	22.5 in (57 cm); altura_visual=27.0 in (69 cm)
Flujo entrada	105 fpm (0.53 m/s)
Flujo descendente	55 fpm (0.28 m/s)
Filtros	HEPA 99.99+% suministro y escape (opcional ULPA 99.999% o HEPA H14)
Normas	NSF/ANSI 49 listed; ISO Clase 5 (Grado A) ISO 14644-1; UL 61010-1; CAN/CSA 22.2 61010-1; CE/UKCA (230V)
Iluminacion	LED hasta 180 fc (1937 lux)
Potencia	180 W (230V: 6A)
Dimensiones	ancho total 54.4 in (138.2 cm); ancho area de trabajo 48.5 in (123.2 cm); profundidad 32.0 in (81.3 cm); alto total 61.9 in (157.2 cm) [63.2 in (160.8 cm) con Ventus II]
Peso envio	725 lb (329 kg) (con base 808 lb (367 kg))
Material	interior acero inox 304 soldado, superficie inox 304; exterior acero epoxi Optic White
Control	Logic OS, pantalla tactil 5 in (Smart-Start, Night-Smart, registros de certificacion, 8 idiomas)
Ducto escape	no requerido (recircula al ambiente); opcional canopy Ventus II 3889211 con ducto y extractor
Garantia	6 anos (2024)
Configuracion código	base: sin paquete de accesorios (6o digito 0), sin base (7o digito 0), 230V 50/60Hz Schuko (sufijo 32)

Variantes código	con base telescopica 302480132 | con paquete accesorios (servicio+UV+Vacu-Pass) 302481032 | ambos 302481132
Requiere	base de soporte (base telescopica u otra) si no se pide con base
Alimentación no estandar	115V 15/20A 60Hz NA (sufijo 02) / 100V Japon (22) / 230V enchufe NA (12) / 230V China-Australia (42) / 230V UK (52) / 230V India (72)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230V 50/60Hz (enchufe Schuko).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160