Logic B2 4 ft, apertura 8 in

Gabinete de bioseguridad Clase II tipo B2 Logic 4 ft, apertura 8 in



Imagen referencial del fabricante.

Código	303480032
Alimentación	230V 50/60Hz (enchufe Schuko)
Clase	Clase II tipo B2 (100% exhausto, sin recirculacion)
Ancho nominal	4 ft
Apertura trabajo	8 in (20.3 cm)
Apertura máxima sash	22.5 in (57 cm); altura_visual=27.0 in (69 cm)
Flujo entrada	105 fpm (0.53 m/s)

Especificaciones

Clase	Clase II tipo B2 (100% exhausto, sin recirculacion)
Ancho nominal	4 ft
Apertura trabajo	8 in (20.3 cm)
Apertura máxima sash	22.5 in (57 cm); altura_visual=27.0 in (69 cm)
Flujo entrada	105 fpm (0.53 m/s)
Flujo descendente	55 fpm (0.28 m/s)
Filtros	HEPA 99.99+% suministro y escape (opcional ULPA 99.999% o H14)
Normas	NSF/ANSI 49 listed; ISO 5 (Grado A); UL 61010-1; CAN/CSA 22.2 61010-1; CE/UKCA (230V)
Ruido	<67 dBA
Iluminacion	LED hasta 180 fc (1937 lux)
Volumen escape	818 CFM @ 1.8 in w.g. (inicial; disenar ducto para 3.5-4 in w.g. por carga de filtros)
Potencia	105 W (230V: 6A)
Dimensiones	ancho total 54.4 in (138.2 cm); ancho area de trabajo 48.5 in (123.2 cm); profundidad 32.0 in (81.3 cm); alto 61.6 in (156.0 cm) [72.7 in (184.7 cm) con collar de ducto]
Peso envio	728 lb (330 kg) (con base 811 lb (368 kg))
Material	interior inox 304; exterior acero epoxi Optic White
Control	Logic OS pantalla tactil 5 in; incluye sensor de flujo (muestra entrada y descendente) y placa de comunicacion remota
Garantia	6 anos (2024)
Configuracion código	base: sin paquete accesorios, sin base, 230V 50/60Hz Schuko (sufijo 32)
Variantes código	con base telescopica 303480132 | con paquete accesorios 303481032 | ambos 303481132

Alimentación no estandar	115V 15A 60Hz NA (sufijo 02) / 100V Japon (22) / 230V enchufe NA (12) / 230V China-Australia (42) / 230V UK (52) / 230V India (72)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230V 50/60Hz (enchufe Schuko).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160