Nexus Horizontal Clean Bench 3 ft x 26 in

Cabina de flujo laminar horizontal Nexus 3 ft, profundidad 26 in, interior estándar, con base, sin UV, 230 V
Nexus horizontal (ISO 4)



Imagen referencial del fabricante.

Código	5331530
Alimentación	230 V 50/60 Hz (terminación 30), 6 A, enchufe Schuko
Clase	cabina de flujo laminar horizontal (protege la muestra; NO protege al operador ni al ambiente)
Limpieza aire	ISO Clase 4 (Grado A) según ISO 14644-1/2
Flujo	flujo laminar horizontal hacia el operador, velocidad nominal 85 fpm (0.43 m/s); soplador ECM con perfil de flujo constante CAP
Ancho nominal	3 ft
Ancho exterior	39.4 in (100.1 cm)

Especificaciones

Clase	cabina de flujo laminar horizontal (protege la muestra; NO protege al operador ni al ambiente)
Limpieza aire	ISO Clase 4 (Grado A) según ISO 14644-1/2
Flujo	flujo laminar horizontal hacia el operador, velocidad nominal 85 fpm (0.43 m/s); soplador ECM con perfil de flujo constante CAP
Ancho nominal	3 ft
Ancho exterior	39.4 in (100.1 cm)
Ancho interior	37.0 in (93.4 cm)
Profundidad de trabajo	26 in
Profundidad interior	26.2 in (66.6 cm)
Profundidad exterior	38.2 in (97.0 cm)
Altura interior	30.2 in (76.7 cm)
Altura total con UV	50.1 in (127.5 cm) con luz UV y pantalla opcional
Iluminacion	LED sin deslumbramiento
Pantalla	táctil de 5 in con Nexus OS: filtro, alarmas, timer, registros de certificación, 8 idiomas; USB para exportar y Ethernet
Interior	estándar: acero con epoxi y mesón no desprendible de HDPE; opción: acero inoxidable 304
Exterior	acero con epoxi Optic White, laterales de vidrio templado
Tomas interiores	receptáculo de techo: 230 V uno, máx. 3 A (lado derecho en 3-4 ft; ambos lados en 5-8 ft)
Alimentación requerida	230 V, 6 A en circuito dedicado sin GFI; cordón de 3 m con enchufe Schuko

Peso embarque solo banco	290 lb (132 kg)
Peso embarque con base	350 lb (159 kg)
Variante con UV y base	5331730 (lámpara UV 254 nm con pantalla de protección enclavada)
Variante sin base	5331030 (requiere base aparte); con UV sin base 5331230
Variante inox con base	5331630; inox con UV y base 5331830
Variante inox sin base	5331130; inox con UV sin base 5331330
Base incluida	telescópica sin ensamblar, con patas niveladoras
Requiere	base de soporte si se pide sin base
Normas	ETL, UL 61010-1, CAN/CSA 22.2 No. 61010-1; CE y UKCA (230 V)
Garantia	5 años
Código validado	SKU en labconco.com y clave de configuración del folleto: 53 + ancho + profundidad + material/UV/base + 30

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V 50/60 Hz (terminación 30), 6 A, enchufe Schuko.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160