# Perclórico acero inox 5 ft

Protector Perclórico acero inoxidable 5 ft (con lavado)

Aplicaciones especiales - Perclórico



Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Código** | 130500020 |
| **Alimentación** | 208-230 V, 50/60 Hz (cód. ...20) |
| **Ancho nominal** | 5 ft |
| **Profundidad exterior** | 31.7 in (80.5 cm); 37.7 in: 130510020 |
| **Interior** | acero inoxidable Tipo 316 con esquinas radiadas, canal de drenaje y deflectores |
| **Escape** | acero inox Tipo 316 11.0 in OD (8 ft: 2 collares) |
| **Lavado washdown** | incluido: valvula, canal de drenaje, 4 boquillas, flujo a 10/40 psi 0.8/1.6 gpm; conexion superior para anillos de lavado (no incluidos) |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Ancho nominal** | 5 ft |
| **Profundidad exterior** | 31.7 in (80.5 cm); 37.7 in: 130510020 |
| **Interior** | acero inoxidable Tipo 316 con esquinas radiadas, canal de drenaje y deflectores |
| **Escape** | acero inox Tipo 316 11.0 in OD (8 ft: 2 collares) |
| **Lavado washdown** | incluido: valvula, canal de drenaje, 4 boquillas, flujo a 10/40 psi 0.8/1.6 gpm; conexion superior para anillos de lavado (no incluidos) |
| **Requiere** | soplador remoto PVC dedicado, anillos de lavado y ducto \| caudal_cfm sash 28 in: 125 fpm 1195/0.52 ; 100 fpm 955/0.33 \| sash 18 in: 125 fpm 745/0.20 ; 100 fpm 595/0.13 (cfm/in H2O) |
| **Peso envio** | 825 lb (374 kg) a 31.7 in (+65 lb a 37.7 in; +10 lb con servicios) |
| **Tipo** | con ducto, bypass con bloqueo, requiere soplador remoto DEDICADO y ducto (no incluidos), base/soporte |
| **Apertura sash máx** | 28 in |
| **Apertura trabajo** | 18 in (62.5%) |
| **Velocidad cara diseno** | 100-125 fpm |
| **Iluminacion** | fluorescente T8 antivapor (fuera del interior) |
| **Superficie de trabajo** | tablero de hardboard con esmalte negro (incluida con la campana) |
| **Normas** | ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5, UL 61010-1, UL 1805, CE (230 V), ASTM E84 |
| **Alimentación estandar chile** | 208-230 V 50/60 Hz 5 A cod. …20; 2 servicios …21 |
| **Alimentación no estandar** | 100-115 V 50/60 Hz 10 A: 130500000 (…00; …01; …02) |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 208-230 V, 50/60 Hz (cód. ...20).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**