Perclórico acero inox 8 ft

Protector Perclórico acero inoxidable 8 ft (con lavado)
Aplicaciones especiales - Perclórico



Imagen referencial del fabricante.

Código	130800020
Alimentación	208-230 V, 50/60 Hz (cód. ...20)
Ancho nominal	8 ft
Profundidad exterior	31.7 in (80.5 cm); 37.7 in: 130810020
Interior	acero inoxidable Tipo 316 con esquinas radiadas, canal de drenaje y deflectores
Escape	acero inox Tipo 316 11.0 in OD (8 ft: 2 collares)
Lavado washdown	incluido: valvula, canal de drenaje, 6 boquillas, flujo a 10/40 psi 1.2/2.4 gpm; conexion superior para anillos de lavado (no incluidos)

Especificaciones

Ancho nominal	8 ft
Profundidad exterior	31.7 in (80.5 cm); 37.7 in: 130810020
Interior	acero inoxidable Tipo 316 con esquinas radiadas, canal de drenaje y deflectores
Escape	acero inox Tipo 316 11.0 in OD (8 ft: 2 collares)
Lavado washdown	incluido: valvula, canal de drenaje, 6 boquillas, flujo a 10/40 psi 1.2/2.4 gpm; conexion superior para anillos de lavado (no incluidos)
Requiere	soplador remoto PVC dedicado, anillos de lavado y ducto | caudal_cfm sash 28 in: 125 fpm 2050/0.44 ; 100 fpm 1640/0.28 | sash 18 in: 125 fpm 1280/0.17 ; 100 fpm 1025/0.11 (cfm/in H2O)
Peso envio	1000 lb (454 kg) a 31.7 in (+65 lb a 37.7 in; +10 lb con servicios)
Tipo	con ducto, bypass con bloqueo, requiere soplador remoto DEDICADO y ducto (no incluidos), base/soporte
Apertura sash máx	28 in
Apertura trabajo	18 in (62.5%)
Velocidad cara diseno	100-125 fpm
Iluminacion	fluorescente T8 antivapor (fuera del interior)
Superficie de trabajo	tablero de hardboard con esmalte negro (incluida con la campana)
Normas	ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5, UL 61010-1, UL 1805, CE (230 V), ASTM E84
Alimentación estandar chile	208-230 V 50/60 Hz 5 A cod. …20; 2 servicios …21
Alimentación no estandar	100-115 V 50/60 Hz 10 A: 130800000 (…00; …01; …02)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 208-230 V, 50/60 Hz (cód. ...20).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160