Premier 4 ft (soplador integrado)

Protector Premier 4 ft con soplador integrado



Imagen referencial del fabricante.

Código	100400050
Alimentación	208-230 V, 50 Hz (cód. ...50)
Ancho nominal	4 ft
Profundidad exterior	31.7 in (80.5 cm)
Apertura sash máx	28 in
Apertura trabajo tope	18 in
Soplador	1/3 HP, correa con polea ajustable, carcasa termoplastica, rodete aluminio sin chispa recubierto

Especificaciones

Ancho nominal	4 ft
Profundidad exterior	31.7 in (80.5 cm)
Apertura sash máx	28 in
Apertura trabajo tope	18 in
Soplador	1/3 HP, correa con polea ajustable, carcasa termoplastica, rodete aluminio sin chispa recubierto
Caudal cfm	725 a 100 fpm con sash 28 in
Presión estatica externa máx	0.17 in H2O
Ducto nominal	10"
Resistencia equivalente	75 ft de ducto recto
Escape	10.8 in ID
Interior	fibra de vidrio moldeada de una pieza (propagacion de llama <25 ASTM E84)
Linea de vista	37.5 in
Iluminacion	LED 50,000 h
Normas	ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5, UL 61010-1, UL 1805, CE (230 V)
Peso envio	365 lb (166 kg) (+10 lb con servicios)
Alimentación estandar chile	208-230 V 50 Hz 5 A cod. …50; con 2 servicios 100400051
Alimentación no estandar	208-230 V 60 Hz: 100400060/…61; 100-115 V 60 Hz 10 A: 100400040/…41 (GFCI …42)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 208-230 V, 50 Hz (cód. ...50).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160