Premier 5 ft (soplador integrado, antiexplosivo)

Protector Premier 5 ft con soplador integrado, soplador antiexplosivo



Imagen referencial del fabricante.

Código	100500080
Alimentación	208-230 V, 50 Hz (cód. ...80)
Ancho nominal	5 ft
Profundidad exterior	31.7 in (80.5 cm)
Apertura sash máx	28 in
Apertura trabajo tope	18 in
Soplador	1/2 HP, correa con polea ajustable, carcasa termoplastica, rodete aluminio sin chispa recubierto

Especificaciones

Ancho nominal	5 ft
Profundidad exterior	31.7 in (80.5 cm)
Apertura sash máx	28 in
Apertura trabajo tope	18 in
Soplador	1/2 HP, correa con polea ajustable, carcasa termoplastica, rodete aluminio sin chispa recubierto
Caudal cfm	955 a 100 fpm con sash 28 in
Presión estatica externa máx	0.12 in H2O
Ducto nominal	12"
Resistencia equivalente	75 ft de ducto recto
Escape	12.8 in ID
Interior	fibra de vidrio moldeada de una pieza (propagacion de llama <25 ASTM E84)
Iluminacion	luminaria antiexplosiva (altura 13.75 in con ampolleta; ampolleta no incluida); se entrega SIN interruptores, enchufes ni cableado
Normas	ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5, UL 61010-1, UL 1805, CE (230 V)
Peso envio	450 lb (204 kg) (+10 lb con servicios)
Alimentación estandar chile	208-230 V 50 Hz 5 A, soplador antiexplosivo cod. …80; con 2 servicios 1005000081
Alimentación no estandar	208-230 V 60 Hz EP: 100500090/…91; 100-115 V 60 Hz EP: 100500070/…71

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 208-230 V, 50 Hz (cód. ...80).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),

indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160