Premier 8 ft (soplador remoto)

Protector Premier 8 ft para soplador remoto



Código	100800020
Alimentación	208-230 V, 50/60 Hz (cód. ...20)
Ancho nominal	8 ft
Profundidad exterior	31.7 in (80.5 cm)
Apertura sash máx	28 in
Apertura trabajo tope	18 in (62.5%)
Velocidad cara diseno	60-100 fpm

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Ancho nominal	8 ft
Profundidad exterior	31.7 in (80.5 cm)
Apertura sash máx	28 in
Apertura trabajo tope	18 in (62.5%)
Velocidad cara diseno	60-100 fpm
Caudal cfm@sash28in	100 fpm 1640/0.28 ; 80 fpm 1310/0.18 ; 60 fpm 985/0.10
Caudal cfm@sash18in	100 fpm 1025/0.11 ; 80 fpm 820/0.07 ; 60 fpm 615/0.04
Tipo	con ducto, bypass, requiere soplador remoto + ducto + superficie de trabajo + base (no incluidos)
Interior	fibra de vidrio moldeada de una pieza con deflectores prefijados (propagacion de llama <25 ASTM E84)
Escape	fibra de vidrio moldeada 12.8 in (32.5 cm) ID
Exterior	acero blanco Glaciar
Linea de vista	37.5 in
Iluminacion	LED 50,000 h
Normas	ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5, UL 61010-1, UL 1805, CE (230 V)
Peso envio	650 lb (295 kg) (+10 lb con servicios)
Alimentación estandar chile	208-230 V 50/60 Hz 5 A (iluminacion) cod. …20; con 2 servicios 100800021
Alimentación no estandar	100-115 V 50/60 Hz 10 A: 100800000 / 100800002 (2 servicios + GFCI)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 208-230 V, 50/60 Hz (cód. ...20).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160