Purifier Vertical Clean Bench 2 ft

Cabina de flujo laminar vertical Purifier 2 ft, ISO 5, sin UV ni monitor, 230 V
Purifier vertical (ISO 5)



Imagen referencial del fabricante.

Código	3970220
Alimentación	230 V 50/60 Hz, 10 A, configuración internacional (cordón NO incluido; enchufe por definir)
Clase	cabina de flujo laminar vertical (protege la muestra; NO protege al operador ni al ambiente)
Limpieza aire	ISO Clase 5 (Grado A) según ISO 14644-1/2
Flujo	descendente laminar; velocidad nominal 45-65 fpm (0.23-0.33 m/s)
Filtro	HEPA de suministro 99.99% a 0.3 µm + prefiltro desechable
Ancho nominal	2 ft

Especificaciones

Clase	cabina de flujo laminar vertical (protege la muestra; NO protege al operador ni al ambiente)
Limpieza aire	ISO Clase 5 (Grado A) según ISO 14644-1/2
Flujo	descendente laminar; velocidad nominal 45-65 fpm (0.23-0.33 m/s)
Filtro	HEPA de suministro 99.99% a 0.3 µm + prefiltro desechable
Ancho nominal	2 ft
Ancho exterior	24.0 in (61.0 cm)
Ancho interior	22.8 in (57.9 cm)
Profundidad exterior	28.6 in (72.6 cm)
Profundidad interior	25.3 in (64.3 cm)
Altura exterior	36.8 in (93.5 cm)
Altura interior	22.7 in (57.7 cm)
Apertura sash	9.4 in (23.9 cm); altura de carga 20 in (50.8 cm)
Sash	vidrio templado de 1/4 in opaco al UV, inclinado 10°, con sellos
Soplador	velocidad variable con control de estado sólido, 10 A
Iluminacion	fluorescente, interruptores de luz y soplador
Manometro	presión diferencial en el HEPA
Puertos	2 pasacables de 1.5 in (derecha e izquierda en la pared trasera)
Construccion	aluminio y acero con epoxi resistente al UV, blanco glaciar y gris pizarra
Variante UV	3970221 (lámpara UV 254 nm, interruptor de 3 vías y panel de protección con enclavamiento; timer 5 a 240 min o continuo)

Variante monitor de flujo	3970223 (Guardian Airflow Monitor)
Variante UV y monitor	3970224
Requiere	superficie de trabajo y base (no incluidas) o mesón existente
Normas	UL 61010-1 y CAN/CSA 22.2 No. 61010-1 (115 V); marcas CE y UKCA (230 V)
Restriccion	no usar con material biopeligroso, toxinas ni radionúclidos
Garantia	1 año
Código validado	SKU en labconco.com y clave de configuración del folleto

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V 50/60 Hz, 10 A, configuración internacional (cordón NO incluido; enchufe por definir).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160