

Gabinete de bioseguridad ReVo A2 (EN 12469)

ReVo A2

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Clase	II tipo A2
Norma	EN 12469
Flujo entrada	0,45 m/s
Flujo descendente	0,28 m/s
Recirculación	70 %
Potencia	desde 85 W (900 mm)

Especificaciones comunes de la serie

Clase	II tipo A2
Norma	EN 12469
Flujo entrada	0,45 m/s
Flujo descendente	0,28 m/s
Recirculación	70 %
Potencia	desde 85 W (900 mm)
Anchos	900; 1200; 1500; 1800 mm
Alimentación	230 V 50 Hz (circuito mínimo 10 A)
Opciones	doble filtro HEPA de escape; ReVo Pro citotóxico (3 filtros, DIN 12980)

Versiones y códigos

Modelo	Código
ReVo Clase II tipo A2 microbiológico (EN 12469) 900/1200/1500/1800 mm	no publicado

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160