XStream 6 ft

Protector XStream 6 ft (sin soplador, para ducto)



Código	110610020
Alimentación	208-230 V, 50/60 Hz (cód. ...20)
Ancho nominal	6 ft (72.0 in exterior)
Ancho interior	62.1 in
Profundidad exterior	37.7 in (95.8 cm)
Apertura sash máx	28 in (71.1 cm)
Apertura trabajo tope	18 in (45.7 cm, 62.5%)

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Ancho nominal	6 ft (72.0 in exterior)
Ancho interior	62.1 in
Profundidad exterior	37.7 in (95.8 cm)
Apertura sash máx	28 in (71.1 cm)
Apertura trabajo tope	18 in (45.7 cm, 62.5%)
Velocidad cara diseno	60-100 fpm (tablas a 100/80/60 fpm)
Caudal cfm@sash28in (cfm/presión estatica in H2O)	100 fpm 1150/0.41 ; 80 fpm 920/0.26 ; 60 fpm 690/0.15
Caudal cfm@sash18in	100 fpm 720/0.16 ; 80 fpm 575/0.10 ; 60 fpm 430/0.06
Tipo	con ducto, flujo bypass compatible con VAV, requiere soplador remoto y ducto (no incluidos), tambien superficie de trabajo y base/soporte
Interior	panel compuesto reforzado con fibra de vidrio (propagacion de llama <25 ASTM E84), deflectores con Opti-Zone, aire de dilucion superior, deflector trasero doble
Exterior	acero con pintura en polvo blanco Glaciar
Escape	acero inox 12.8 in (32.5 cm) ID
Sash	vidrio templado de elevacion vertical con cable y polea
Linea de vista	37.5 in
Iluminacion	LED 50,000 h | ASHRAE 110: 0.00 ppm a 40 fpm con 50 fpm de corriente cruzada
Normas	ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-1, UL 1805, CE (modelos 230 V), ASTM E84
Peso envio	600 lb (272 kg) (+10 lb con servicios)
Alimentación estandar chile	208-230 V 50/60 Hz 5 A (solo iluminacion; el soplador es aparte) cod. …20; con 2 servicios cod. 110610021

Alimentación no estandar	100-115 V 50/60 Hz 10 A: 110610000 (sin servicios), 110610002 (2 servicios + enchufe GFCI 20 A)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 208-230 V, 50/60 Hz (cód. ...20).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160