XVS 4 ft, alto 22.8 in

Estacion de ventilacion Protector XVS 4 ft, alto 22.8 in

Imagen referencial del fabricante.

Código	4864010
Ancho nominal	4 ft (48.0 in exterior)
Alto	22.8 in; profundidad exterior=29.0 in; profundidad interior=23.4 in
Apertura sash	8.0 in (sash fijo angulado 20 grados, abatible, con sello)
Tipo	estacion de ventilacion sin ducto propio: conectar a soplador remoto o a FilterMate; sin interruptores, cableado ni servicios | caudal y presion estatica (CFM / in H2O): 100 fpm 250 / 0.16; 80 fpm 200 / 0.10; 60 fpm 150 / 0.06
Construccion	marco de aluminio y plenum de acero pintados, vidrio templado 3/16 in (sash 1/4 in), bypass, deflector con perforaciones pivotante

Especificaciones

Ancho nominal	4 ft (48.0 in exterior)
Alto	22.8 in; profundidad exterior=29.0 in; profundidad interior=23.4 in
Apertura sash	8.0 in (sash fijo angulado 20 grados, abatible, con sello)
Tipo	estacion de ventilacion sin ducto propio: conectar a soplador remoto o a FilterMate; sin interruptores, cableado ni servicios | caudal y presion estatica (CFM / in H2O): 100 fpm 250 / 0.16; 80 fpm 200 / 0.10; 60 fpm 150 / 0.06
Construccion	marco de aluminio y plenum de acero pintados, vidrio templado 3/16 in (sash 1/4 in), bypass, deflector con perforaciones pivotante
Normas	SEFA 1, ASHRAE 110 modificado, ANSI Z9.5, SEFA 8
Requiere aparte	soplador remoto o FilterMate, superficie de trabajo (pp.29), ducto
Peso envio	160 lb (73 kg)
Alimentación	ninguna (sin cableado)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160