XVS 6 ft, alto 32.0 in

Estacion de ventilacion Protector XVS 6 ft, alto 32.0 in

Imagen referencial del fabricante.

Código	4866030
Ancho nominal	6 ft (72.0 in exterior)
Alto	32.0 in; profundidad exterior=29.0 in; profundidad interior=23.4 in
Apertura sash	12.0 in (sash fijo angulado 20 grados, abatible, con sello)
Tipo	estacion de ventilacion sin ducto propio: conectar a soplador remoto o a FilterMate; sin interruptores, cableado ni servicios | caudal y presion estatica (CFM / in H2O): 100 fpm 580 / 0.75; 80 fpm 465 / 0.48 (1 salida central); 60 fpm 350 / 0.27
Construccion	marco de aluminio y plenum de acero pintados, vidrio templado 3/16 in (sash 1/4 in), bypass, deflector con perforaciones pivotante

Especificaciones

Ancho nominal	6 ft (72.0 in exterior)
Alto	32.0 in; profundidad exterior=29.0 in; profundidad interior=23.4 in
Apertura sash	12.0 in (sash fijo angulado 20 grados, abatible, con sello)
Tipo	estacion de ventilacion sin ducto propio: conectar a soplador remoto o a FilterMate; sin interruptores, cableado ni servicios | caudal y presion estatica (CFM / in H2O): 100 fpm 580 / 0.75; 80 fpm 465 / 0.48 (1 salida central); 60 fpm 350 / 0.27
Construccion	marco de aluminio y plenum de acero pintados, vidrio templado 3/16 in (sash 1/4 in), bypass, deflector con perforaciones pivotante
Normas	SEFA 1, ASHRAE 110 modificado, ANSI Z9.5, SEFA 8
Requiere aparte	soplador remoto o FilterMate, superficie de trabajo (pp.29), ducto
Peso envio	395 lb (179 kg)
Alimentación	ninguna (sin cableado)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160