

HRHC-ET150N

Circulador hermético calefacción-refrigeración HRHC-ET150N (-50°C~250°C, calef. 15000W)
HRHC economica -50 a +250 °C (serie ET)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	HRHC-ET150N
Para Chile	380 V / 50 Hz
Rango medio	-50°C~250°C
Calefacción	15000W
Potencia frigorífica	15000W a 250°C; 15000W a 100°C; 15000W a 20°C; 15000W a 0°C; 11000W a -20°C; 3750W a -40°C
Bomba	Max110L/min 1.5BAR
Precision medio	±0.5°C

Especificaciones

Rango medio	-50°C~250°C
Calefacción	15000W
Potencia frigorífica	15000W a 250°C; 15000W a 100°C; 15000W a 20°C; 15000W a 0°C; 11000W a -20°C; 3750W a -40°C
Bomba	Max110L/min 1.5BAR
Precision medio	±0.5°C
Refrigerante	R404A
Conexión	DN-20
Control	PID adaptive controller
Enfriamiento	aire (solo se publican dimensiones y peso «air-cooled»)
Peso	360kg
Alimentación	AC 380V 50HZ 24kW (max)
Dimensiones aire	700*700*1750
Nota	la web titula -25/-40/-50/-75 °C pero no publica ningun modelo de -75 °C; las dimensiones figuran en la fila rotulada «Connection size (air-cooled)»; opcional caja SUS304 y 220 V 60 Hz trifasico / 440-480 V 60 Hz

Variantes eléctricas

Chile: 380 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160