

HRHC-EV25

Circulador hermético calefacción-refrigeración HRHC-EV25 (-40°C~200°C, calef. 2.5kW)
HRHC economica -40 a +200 °C (serie EV)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	HRHC-EV25
Para Chile	220 V / 50 Hz (fase: confirmar)
Rango medio	-40°C~200°C
Calefacción	2.5kW
Potencia frigorífica	2.5kW a 200°C; 2.5kW a 100°C; 2.5kW a 20°C; 2.5kW a 0°C; 2.2kW a -20°C; 0.5kW a -35°C
Bomba	Max20L/min 2BAR
Precision medio	±0.5°C

Especificaciones

Rango medio	-40°C~200°C
Calefacción	2.5kW
Potencia frigorífica	2.5kW a 200°C; 2.5kW a 100°C; 2.5kW a 20°C; 2.5kW a 0°C; 2.2kW a -20°C; 0.5kW a -35°C
Bomba	Max20L/min 2BAR
Precision medio	±0.5°C
Refrigerante	R-404A
Conexión	DN-15
Control	PID adaptive controller
Enfriamiento	aire (solo se publican dimensiones y peso «air-cooled»)
Peso	160kg
Alimentación	AC 220V 50HZ 4.5kW (max)
Dimensiones aire	500*680*1350
Nota	la web titula -25/-40/-50/-75 °C pero no publica ningun modelo de -75 °C; las dimensiones figuran en la fila rotulada «Connection size (air-cooled)»; opcional caja SUS304 y 220 V 60 Hz trifasico / 440-480 V 60 Hz

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz (fase: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160