

LCC-10-2000

Chiller de circulación cerrada LCC-10-2000 (−10 a 25 °C)
Chillers cerrados LCC (−10 a 25 °C y −30 °C a ambiente)



Código	LCC-10-2000
Para Chile	220 V / 50 Hz
Temperatura mínima	−10 °C
Potencia compresor	no publicada en HP (equivalencia a HP: confirmar)
Potencia de enfriamiento	W: a 15 °C: 2000
Corte N2	confirmar
Motivo corte	HP no publicado (equivalencia a HP: confirmar)

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Temperatura mínima	−10 °C
Potencia compresor	no publicada en HP (equivalencia a HP: confirmar)
Potencia de enfriamiento	W: a 15 °C: 2000
Corte N2	confirmar
Motivo corte	HP no publicado (equivalencia a HP: confirmar)
Rango T	−10 a 25 °C
Estabilidad T	±2 °C
Potencia total W	1408
Refrigerante	R134a
Bomba W	280
Caudal bomba L/mín	30
Presión bar	1
Conexión	1/2"
Tanque	SUS304
Dimensiones mm LxAnxAl	675x456x775
Peso kg	80
Seguridad	retardo, fuga, sobrecorriente, sobrecalentamiento

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160