

LCC-30-1000

Chiller de circulación cerrada LCC-30-1000 (−30 °C a ambiente)

Chillers cerrados LCC (−10 a 25 °C y −30 °C a ambiente)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	LCC-30-1000
Para Chile	1 fase 220 V / 50 Hz
Temperatura mínima	−30 °C
Potencia compresor	no publicada en HP (equivalencia a HP: confirmar)
Potencia de enfriamiento	W a 0 / −10 / −20 / −30 °C: 2820 / 1810 / 1000 / 520
Corte N2	si (>1,5 HP o < −20 °C)
Motivo corte	temperatura mínima bajo −20 °C

Especificaciones

Temperatura mínima	−30 °C
Potencia compresor	no publicada en HP (equivalencia a HP: confirmar)
Potencia de enfriamiento	W a 0 / −10 / −20 / −30 °C: 2820 / 1810 / 1000 / 520
Corte N2	si (>1,5 HP o < −20 °C)
Motivo corte	temperatura mínima bajo −20 °C
Rango T	−30 °C a ambiente
Estabilidad T	±2 °C
Potencia total W	2170
Refrigerante	R410a
Bomba W	280
Caudal bomba L/mín	30
Presión bar	1
Conexión	1/2"
Tanque	SUS304
Dimensiones mm LxAnxAl	740x490x830
Peso kg	108
Condiciones ambiente	≤25 °C, ≤60 %HR
Nota	las capacidades de LCC-30-300/700/1000/2500 coinciden con las de LLCP-10-30/20-30/30-30/50-30 (confirmar si son el mismo equipo)

Variantes eléctricas

Chile: 1 fase 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160