

LCC-30-2500

Chiller de circulación cerrada LCC-30-2500 (−30 °C a ambiente)

Chillers cerrados LCC (−10 a 25 °C y −30 °C a ambiente)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	LCC-30-2500
Para Chile	3 fases 380 V / 50 Hz (trifásico; confirmar)
Temperatura mínima	-30 °C
Potencia compresor	no publicada en HP (equivalencia a HP: confirmar)
Potencia de enfriamiento	W a 0 / -10 / -20 / -30 °C: 7500 / 4600 / 2500 / 1040
Corte N2	si (>1,5 HP o < -20 °C)
Motivo corte	temperatura mínima bajo -20 °C

Especificaciones

Temperatura mínima	-30 °C
Potencia compresor	no publicada en HP (equivalencia a HP: confirmar)
Potencia de enfriamiento	W a 0 / -10 / -20 / -30 °C: 7500 / 4600 / 2500 / 1040
Corte N2	si (>1,5 HP o < -20 °C)
Motivo corte	temperatura mínima bajo -20 °C
Rango T	-30 °C a ambiente
Estabilidad T	±2 °C
Potencia total W	3634
Refrigerante	R404a
Bomba W	370
Caudal bomba L/mín	40
Presión bar	1,5
Conexión	3/4"
Tanque	SUS304
Dimensiones mm LxAnxAl	1020x635x1030
Peso kg	150
Condiciones ambiente	≤25 °C, ≤60 %HR
Nota	las capacidades de LCC-30-300/700/1000/2500 coinciden con las de LLCP-10-30/20-30/30-30/50-30 (confirmar si son el mismo equipo)

Variantes eléctricas

Chile: 3 fases 380 V / 50 Hz (trifásico; confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160