

LCC-400

Chiller cerrado LCC-400 (-15 °C, 400 W a 0 °C)

Chillers cerrados LCC -15 °C (LCC-400 a LCC-5000)



Código	LCC-400
Para Chile	220 V / 50 Hz
Temperatura mínima	-15 °C (rango de trabajo -15 a 25 °C)
Potencia compresor	no publicada en HP (equivalencia a HP: confirmar)
Potencia de enfriamiento	400 W a 0 °C
Corte N2	confirmar
Motivo corte	HP no publicado (equivalencia a HP: confirmar)

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Temperatura mínima	-15 °C (rango de trabajo -15 a 25 °C)
Potencia compresor	no publicada en HP (equivalencia a HP: confirmar)
Potencia de enfriamiento	400 W a 0 °C
Corte N2	confirmar
Motivo corte	HP no publicado (equivalencia a HP: confirmar)
Estabilidad T	±2 °C
Sensor	Pt100
Tanque L	3
Potencia eléctrica total W	500
Refrigerante	R22
Bomba W	15
Caudal bomba L/mín	20
Presión bar	0.2
Conexión exterior	conector de manguera (hose coupler)
Ambiente	≤25 °C, ≤60 %HR
Dimensiones mm LxAnxAl	405×225×560
Seguridad	retardo, fuga eléctrica, sobrecorriente, sobrecalentamiento
Pareja de rotavapor	la página dice «adecuado para rotavapor serie RE-2»; el RE-5PRO lo ofrece como LCC400 (18900260)
Nota	mismo nombre numérico que LCC-10-1000 y LCC-30-1000 pero es otra serie (-15 °C, R22)

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160