

LFZ-UV-B

Cámara de luz UV de sobremesa; la web declara que sirve para fotoestabilidad ICH Q1B
Fotoestabilidad (declaración ICH Q1B de la web)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	LFZ-UV-B
Para Chile	220 V / 50 Hz
Declaracion web	«puede cumplir los requisitos de ensayo de estabilidad a la luz de ICH-Q1 B»: lámpara UV cercana 320-400 nm con máximo 350-370 nm; $\geq 1,2 \times 10^6$ lux·h de luz blanca fría y ≥ 200 W·h de UV cercano
Fuente de luz	3 lámparas UVA de 20 W
Irradancia	UVA 0,7 W/m ² @340 nm; UVB 0,4 W/m ² @313 nm
Rango T	ciclo de luz 45 a 80 °C; condensación 40 a 60 °C
Humedad	sin control publicado

Especificaciones

Declaracion web	«puede cumplir los requisitos de ensayo de estabilidad a la luz de ICH-Q1 B»: lámpara UV cercana 320-400 nm con máximo 350-370 nm; $\geq 1,2 \times 10^6$ lux·h de luz blanca fría y ≥ 200 W·h de UV cercano
Fuente de luz	3 lámparas UVA de 20 W
Irradancia	UVA 0,7 W/m ² @340 nm; UVB 0,4 W/m ² @313 nm
Rango T	ciclo de luz 45 a 80 °C; condensación 40 a 60 °C
Humedad	sin control publicado
Radiometria y calibracion	N/A (la ficha dice no tener)
Rociado	3 orificios
Portamuestras	18 de 70x150 mm
Dimensiones mm AxPxH	770x560x610
Potencia	2 kW
Advertencia	la ficha no lista luz blanca fría ni radiómetro calibrado ni control de humedad: confirmar si realmente cubre Q1B opción 1 o 2

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto, listada por la web en «Aging Testing Chamber»), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160