MSC-TH150

Cámara de estabilidad de temperatura y humedad, 150 L
Estabilidad farmacéutica MSC-TH/THL/TL (80-400 L)

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	MSC-TH150
Para Chile	220 V / 50 Hz (±10 %)
Capacidad L	150
Control	T+H
Rango T	0 a 65 °C
Fluctuacion T	±0,5 °C
Uniformidad T	±2 °C

Especificaciones

Capacidad L	150
Control	T+H
Rango T	0 a 65 °C
Fluctuacion T	±0,5 °C
Uniformidad T	±2 °C
Rango humedad	40 a 95 %RH (±3 %RH)
Iluminacion	sin iluminación
Refrigeración	dos compresores herméticos con cambio automático
Cámara interior mm AxPxH	551x405x670
Dimensiones mm AxPxH	695x805x1530
Potencia W	2200
Estantes	3
Impresora integrada	sí
Programable	sí
Sensores	Pt100 y sensor de humedad
Temperatura ambiente	RT+5 a 30 °C
Opcionales	opcionales publicados (MSC0001 a MSC0006): registrador digital Fuji PE-2, alarma cableada, alarma SMS, desinfección UV, iluminación de estante, 3Q (IQ/PQ/OQ)

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz (±10 %)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160