

MSC-THL1000

Cámara de estabilidad de temperatura, humedad e iluminación, 1000 L (LCD)
Estabilidad farmacéutica de gran capacidad (500-1500 L)



Código	MSC-THL1000
Para Chile	380 V / 50 Hz (trifásico)
Capacidad L	1000
Rango T	sin iluminación 0 a 65 °C; con iluminación 10 a 50 °C
Fluctuacion T	±0,5 °C
Uniformidad T	±2 °C
Rango humedad	40 a 90 %RH (±3 %RH)

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Capacidad L	1000
Rango T	sin iluminación 0 a 65 °C; con iluminación 10 a 50 °C
Fluctuacion T	±0,5 °C
Uniformidad T	±2 °C
Rango humedad	40 a 90 %RH (±3 %RH)
Iluminacion	0 a 6000 lx, ≤500 lx
Detectores de luz	2 o 3 opcionales
Refrigeración	2 compresores importados con cambio automático
Cámara interior mm AxPxH	900x580x1600
Dimensiones mm AxPxH	1410x890x1950
Estantes	4
Impresora integrada	sí

Variantes eléctricas

Chile: 380 V / 50 Hz (trifásico)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160