

MSC-THL300D

Cámara de estabilidad multicámara, 2 cámaras (150 L + 150 L), iluminación en la cámara superior

Estabilidad farmacéutica multicámara



Código	MSC-THL300D
Para Chile	A confirmar por el ejecutivo de Cromtek
Camaras	2 cámaras (150 L + 150 L), iluminación en la cámara superior
Control	T+H+luz
Rango T	sin iluminación 0 a 65 °C; con iluminación 10 a 50 °C
Fluctuacion T	±0,4 °C
Uniformidad T	±2 °C

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Camaras	2 cámaras (150 L + 150 L), iluminación en la cámara superior
Control	T+H+luz
Rango T	sin iluminación 0 a 65 °C; con iluminación 10 a 50 °C
Fluctuacion T	±0,4 °C
Uniformidad T	±2 °C
Rango humedad	40 a 95 %RH (±3 %RH)
Iluminacion	0 a 6000 lx, ≤500 lx
Controlador	táctil LCD programable
Cámara interior mm	660x520x450 (cámara)
Estantes	2 por cámara (4 en la cámara de 225 L)

Variantes eléctricas

Chile: A confirmar por el ejecutivo de Cromtek

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160