

MSC-THLP150

Cámara de estabilidad programable (táctil) de temperatura, humedad e iluminación, 150 L
Estabilidad farmacéutica MSC-THP/THLP programable (80-250 L)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	MSC-THLP150
Para Chile	220 V / 50 Hz (± 10 %)
Capacidad L	150
Rango T	con iluminación 0 a 65 °C; sin iluminación 10 a 50 °C
Fluctuación T	$\pm 0,5$ °C
Uniformidad T	± 2 °C
Rango humedad	40 a 95 %RH (± 3 %RH)

Especificaciones

Capacidad L	150
Rango T	con iluminación 0 a 65 °C; sin iluminación 10 a 50 °C
Fluctuación T	$\pm 0,5$ °C
Uniformidad T	± 2 °C
Rango humedad	40 a 95 %RH (± 3 %RH)
Iluminación	0 a 6000 lx regulable, $\leq \pm 500$ lx
Controlador	pantalla táctil LCD, 100 grupos de 1000 períodos, 999 ciclos, hasta 99 h 59 min por período, RS485/RS232
Refrigeración	dos compresores herméticos con cambio automático
Cámara interior mm AxPxH	551x405x670
Dimensiones mm AxPxH	695x805x1530
Potencia W	2300
Estantes	3
Impresora integrada	sí
Opcionales	opcionales publicados (MSC0001 a MSC0006): registrador digital Fuji PE-2, alarma cableada, alarma SMS, desinfección UV, iluminación de estante, 3Q (IQ/PQ/OQ)

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz (± 10 %)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160