

MSC-THP800

Cámara de estabilidad de temperatura y humedad, 800 L (programable táctil)
Estabilidad farmacéutica de gran capacidad (500-1500 L)



Código	MSC-THP800
Para Chile	A confirmar por el ejecutivo de Cromtek (la web publica «AC220V 50HZ AC380V 50HZ» sin asignarlo por modelo)
Capacidad L	800
Rango T	0 a 65 °C
Fluctuacion T	±0,5 °C
Uniformidad T	±2 °C
Rango humedad	40 a 90 %RH (±3 %RH)

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Capacidad L	800
Rango T	0 a 65 °C
Fluctuacion T	±0,5 °C
Uniformidad T	±2 °C
Rango humedad	40 a 90 %RH (±3 %RH)
Iluminacion	sin iluminación
Refrigeración	2 compresores importados con cambio automático
Cámara interior mm AxPxH	965x580x1430
Dimensiones mm AxPxH	1475x890x1780
Estantes	4 (la web: 4 pcs; el 800 L y 1000 L: ver tabla)
Impresora integrada	sí
Registrador digital	opcional
Medidor de luz	incluido (según la web)

Variantes eléctricas

Chile: A confirmar por el ejecutivo de Cromtek (la web publica «AC220V 50HZ | AC380V 50HZ» sin asignarlo por modelo)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160