RE-2010

Rotavapor 0,5-2 L RE-2010 (baño de agua 0-99 °C, 20-195 rpm)
Rotavapor de laboratorio 0,5-3 L (clásico y serie RE-2/2000/3000)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	RE-2010
Para Chile	220 V / 50 Hz
Matraz de evaporacion	1 L estándar 29# (opcional 500-3000 ml)
Matraz colector	1 L bola 35#
Rango del bano	0-99 °C (±1 °C)
Vacío	0,098 MPa
Velocidad	20-195 rpm

Especificaciones

Matraz de evaporacion	1 L estándar 29# (opcional 500-3000 ml)
Matraz colector	1 L bola 35#
Rango del bano	0-99 °C (±1 °C)
Vacío	0,098 MPa
Velocidad	20-195 rpm
Potencia motor	40 W
Potencia calefacción	1,5 kW
Elevacion	deslizante 100 mm + manual 150 mm (contrapeso manual)
Control	sensor PT100, control inteligente de temperatura (display digital)
Condensador	vertical Φ85×430 mm (opcional inclinado)
Capacidad de evaporacion	20 ml/min (agua)
Antiexplosion	no
Sello	teflón + goma fluorada doble
Dimensiones	550×400×780 (1040) mm
Peso	16 kg
Nota	las etiquetas de la tabla de la web están desplazadas una fila; valores reasignados por coincidencia con el RE-2S-VD (confirmar)
Pagina	secundaria: vigencia por confirmar

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto; vigencia verificada 2026-10-07: página activa, en sitemap, código en la ficha), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará

precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160