RE-5003EX

Rotavapor 50 L antiexplosión RE-5003EX (Ex dIIBT4, baño de agua)
Rotavapor antiexplosión (RE-LA Ex, RE-501EX, EX de la serie clásica)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	RE-5003EX
Para Chile	380 V / 50 Hz (calefacción); motor 220 V / 50 Hz
Matraz de evaporacion	50 L brida Φ125
Matraz colector	20 L Φ60
Rango del bano	0-400 °C (según la web; confirmar)
Vacío	0,098 MPa
Velocidad	0-110 rpm

Especificaciones

Matraz de evaporacion	50 L brida Φ125
Matraz colector	20 L Φ60
Rango del bano	0-400 °C (según la web; confirmar)
Vacío	0,098 MPa
Velocidad	0-110 rpm
Potencia motor	180 W antiexplosión (220 V / 50 Hz)
Potencia calefacción	8 kW (380 V / 50 Hz)
Elevacion	manual (baño), carrera 180 mm
Condensador	triple reflujo de alta eficiencia 160×840 + 160×530 mm
Antiexplosion	sí, motor y control marca Ex dIIBT4
Dimensiones	1520×620×2470 mm
Peso	170 kg (embalado)
Pagina	secundaria (modelo clásico): vigencia por confirmar; misma página que RE-5003

Variantes eléctricas

Chile: 380 V / 50 Hz (calefacción); motor 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160