RE-5PROE

Rotavapor 1 L RE-5PROE (LED, 20-200 rpm, hasta 180 °C, elevación manual)
Rotavapor de laboratorio 1 L gama alta RE-5PRO / RE-5PROE



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	RE-5PROE
Para Chile	200-240 V / 50-60 Hz (también 100-120 V)
Matraz de evaporacion	1 L (título de la web)
Rango del bano	TA a 180 °C (agua ±1 °C; aceite ±3 °C)
Velocidad	20-200 rpm, motor DC sin escobillas, reversible
Potencia	1100 W (calefacción 1010 W)
Elevacion	manual 110 mm + auxiliar 100 mm

Especificaciones

Matraz de evaporacion	1 L (título de la web)
Rango del bano	TA a 180 °C (agua ±1 °C; aceite ±3 °C)
Velocidad	20-200 rpm, motor DC sin escobillas, reversible
Potencia	1100 W (calefacción 1010 W)
Elevacion	manual 110 mm + auxiliar 100 mm
Control	LED (velocidad, temperatura, tiempo 1-999 s), USB
Antiexplosion	no
Dimensiones	equipo 440×320×450 mm; baño 300×300×240 mm
Peso	equipo 7 kg; baño 3 kg
Proteccion	IP20; ambiente 5-40 °C; ≤80 %HR

Variantes eléctricas

Chile: 200-240 V / 50-60 Hz (también 100-120 V)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto; vigencia verificada 2026-10-07: página activa, en sitemap, código en la ficha), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160