

SD-18

Secador spray piloto partícula grande SD-18 (4 L/h agua)
Piloto base acuosa (3-5 L/h)



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	SD-18
Para Chile	220 V / 50-60 Hz
Evaporacion	4 L/h agua
T entrada máx	350 °C
Tamaño de partícula	5-100 µm
Alimentación máx	5000 ml/h; muestra mínima=100 ml
Atomizador	boquilla dos fluidos 0,7 mm (0,5-2,0 mm opcional), SUS 316

Especificaciones

Evaporacion	4 L/h agua
T entrada máx	350 °C
Tamaño de partícula	5-100 µm
Alimentación máx	5000 ml/h; muestra mínima=100 ml
Atomizador	boquilla dos fluidos 0,7 mm (0,5-2,0 mm opcional), SUS 316
Cámara y ciclón	SUS 304
Calentador	5000 W; potencia=5500 W
Flujo de aire	0-330 m3/h
Gas de atomización	4,2 m3/h, 2-5 bar
Tiempo de residencia	1,0-1,5 s
Solventes organicos	no (versión inerte opcional = SD-1800A)
Peso	155 kg; dimensiones=955x745x1705
Ruido	<60 dB
Protección térmica	el ventilador no se detiene hasta T<90 °C

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50-60 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160